INSTALAÇÃO ZABBIX 5.2

INSTALANDO SOFTWARES E PACOTES NECESSÁRIOS

$ apt install wget gnupg vim apt-transport-https

CLONAR REPOSITÓRIO MYSQL

$ echo -e "deb http://repo.mysql.com/apt/debian/ buster mysql-8.0\ndeb-src http://repo.mysql.com/apt/debian/ buster mysql-8.0" > /etc/apt/sources.list.d/mysql.list

ADICIONAR A CHAVE PÚBLICA

$ wget -O /tmp/RPM-GPG-KEY-mysql https://repo.mysql.com/RPM-GPG-KEY-mysql

$ apt-key add /tmp/RPM-GPG-KEY-mysql

ATUALIZAR O REPOSITÓRIO E INSTALAR O MYSQL SERVER

$ apt update

$ apt install mysql-server

CLONAR REPOSITÓRIOS ADICIONAIS

$ echo "deb http://ftp.de.debian.org/debian buster main non-free" >> /etc/apt/sources.list

$ echo "deb-src http://ftp.de.debian.org/debian buster main non-free" >> /etc/apt/sources.list

$ apt update -y

INSTALAR PACOTES ADICIONAIS

$ apt install apache2 build-essential snmp-mibs-downloader snmp snmpd

INSTALAÇÃO ZABBIX

ENTRAR NO DIRETÓRIO TEMPORÁRIO

$ cd /tmp

BAIXAR O PACOTE DO ZABBIX

$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.2/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.2-1%2Bdebian10_all.deb

$ dpkg -i zabbix-release_5.2-1+debian10_all.deb

ATUALIZANDO O SISTEMA

$ apt update && apt upgrade

INSTALAÇÃO DO ZABBIX SERVER, WEB, FRONT-END E AGENT

$ apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-agent

ACESSANDO BANCO DE DADOS COM USUÁRIO ROOT

$ mysql -u root -p

CRIANDO BANCO DE DADOS E USUÁRIO ZABBIX

mysql> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET UTF8 COLLATE UTF8_BIN;

mysql> CREATE USER 'zabbix'@'%' IDENTIFIED BY 'senhaforte';

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'%';
mysql> quit;
```

ACESSANDO BANCO DE DADOS COM USUÁRIO ZABBIX

```
$ mysql -u zabbix -p
```

ACESSANDO DIRETÓRIO DO ARQUIVO DO BANCO

```
$ cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/
```

IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

```
$ zcat create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
```

CONFIGURANDO ARQUIVO DO SERVIDOR

```
$ vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

ALTERAR TIMEZONE PARA SUA REGIÃO

```
$ vim /etc/zabbix/apache.conf
```

INICIANDO O SERVER E AGENT JUNTO COM O SISTEMA

```
$ systemctl enable zabbix-server
$ systemctl enable zabbix-agent
```

INICIANDO O SERVER E AGENT

```
$ systemctl restart zabbix-server
$ systemctl restart zabbix-agent
$ systemctl restart apache2
```

ACESSANDO VIA WEB

http://ipdozabbix/zabbix